

## Synthetic Manual Synchronesh Transmission Fluid

Разработано для максимальной защиты синхронизированных коробок передач

AMSOIL Synthetic Manual Synchronesh Transmission Fluid - это синтетическая трансмиссионная жидкость премиум класса, удовлетворяющая самые строгие требования, предъявляемые к маслам для механических трансмиссий и ведущих мостов, где не требуется применение жидкости, устойчивой к высокому давлению.

AMSOIL Synthetic Manual Synchronesh Transmission Fluid защищает шестерни и подшипники при экстремальных температурах. Превосходит обычные масла и обеспечивает отличную производительность при температурах от -40 ° F до 300 ° F, увеличивает эффективность, устойчиво к воздействию высоких температур, образованию шлама и лакообразных отложений.

В отличие минеральных масел, AMSOIL Synthetic Manual Synchronesh Transmission Fluid предотвращает механический сдвиг, обеспечивая стабильную вязкость, прочную масляную пленку и отличные противоизносные характеристики. Защищает от коррозии, нейтрально по отношению к уплотнениям, обеспечивая увеличенный срок службы и совместимо с синхронизаторами из латуни.



### Идеально по применению для General Motors, Chrysler, Honda и др.

AMSOIL Synthetic Manual Synchronesh Transmission Fluid - это высококачественная трансмиссионная жидкость, сокращающая эксплуатационные расходы, которая подходит для большинства марок современных автомобилей. Синтетическая формула обеспечивает повышенную защиту от износа. AMSOIL Synthetic Manual Synchronesh Transmission Fluid превосходит большинство требований OEM к трансмиссионным маслам для коробок передач и мостов.

### Идеально для сервисного обслуживания

AMSOIL Synthetic Manual Synchronesh Transmission Fluid универсальное трансмиссионное масло. Сокращает эксплуатационные расходы и экономически выгодно по сравнению с маслами OEM.

### Преимущества

- Снижает трение, нагрев и износ
- Исключительная устойчивость к высоким температурам
- Устойчивость к нагреву, окислению, образованию кислотных и лакообразных отложений
- Улучшает работу при низких температурах



## ТИПИЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Synthetic Manual Synchronesh Transmission Fluid (MTF)

Кинематическая вязкость @ 100°C, cSt (ASTM D445) . . . . .	9.7
Кинематическая вязкость @ 40°C, cSt (ASTM D445) . . . . .	48.3
Индекс вязкости (ASTM D2270) . . . . .	190
Температура вспышки, °C (°F) (ASTM D92) 150°C Min. . . . .	218 (424)
Температура застывания, °C (°F) (ASTM D97) . . . . .	-46 (-51)
Тест на износ на 4-х шариковой машине1 (75°C, 1200 rpm, 40kg, 1hr.) Scar, mm (ASTM D4172). . . . .	0.40
Вязкость по Брукфелду @ -40°C, (ASTM D2983) . . . . .	39,050
Устойчивость к пенообразованию (ASTM D892) (20/50/20) Max. . . . .	0/0, 0/0, 0/0
Коррозия меди 1ч @ 121°C (ASTM D130) . . . . .	1A

## ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендовано для легковых автомобилей и легких грузовиков, которым предписано применение жидкости для синхронизированных коробок передач. Применяется также для механических коробок передач и ведущих мостов, таких как New Venture NV T350\*, NV 1500\*, NV 2550\*, NV 3500\*, NV 3550\*, NV 5600\*, and Tremec T4\*, T5\*, T18\*, T56\*, T176\*, TKO500\*, TKO600\*, TR 3450\* и TR 3550\*. Альтернатива жидкостям MTF-94 для Land Rover\*, MG\*, и Mini Cooper\*. Заменяет жидкость Honda Genuine MTF и Texaco MTX. Не используется для двигателей, гипоидных трансмиссий, самоблокирующихся дифференциалов и "мокрого" сцепления.

### Спецификации включая:

#### Спецификации

- GM 9985648
- GM 9986105
- GM 9985535
- Chrysler MS-9224
- Chrysler MS-9417

#### Оригинальные №.

- GM 12345349 or 12345577
- GM 12377916
- GM 1052931
- Chrysler 4874464
- Chrysler 4874465

## МЕЖСЕРВИСНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ

Рекомендованный интервал замены 50,000 миль или больше (но не выше 150,000 миль), если иное не указано производителем в руководстве по эксплуатации.

## ГАРАНТИЯ AMSOIL

Качество продукции AMSOIL подтверждается гарантией Limited Liability Warranty. С текстом гарантии на продукцию AMSOIL можно ознакомиться на сайте [www.amsoil.com/warranty.aspx](http://www.amsoil.com/warranty.aspx).

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Продукт является безопасным для здоровья человека при использовании его по назначению и придерживаясь положений паспорта безопасности (SDS). Паспорт безопасности вы можете найти на официальном сайте в режиме онлайн [www.amsoil.com](http://www.amsoil.com) или запросить по телефону (715) 392-7101. **Беречь от детей!** Утилизируйте отработанный продукт и упаковку.

\*Все наименования и изображения являются зарегистрированными торговыми знаками и являются собственностью правообладателей. Их прямое или косвенное использование без разрешения правообладателя не допускается. Вся продукция AMSOIL разработана только для указанной области применения.



Подробную информацию о продуктах AMSOIL и можно получить у вашего официального дилера AMSOIL.