



Hot Red Grease HRG3

Для подшипников

Автомобильная смазка красного цвета, на основе минерального базового масла, для подшипников скольжения, качения автомобилей, механизмов, устройств, конвейерных установок, строительной техники.

Соответствие спецификациям:
#DIN 51502 (KP3P-35) #ISO L-XCEEV3

Теги:

#Всесезонные продукты #Легковые автомобили #Мотоциклы
#Промышленное оборудование #Смазки

RAVENOL Hot Red Grease HRG3 - автомобильная смазка красного цвета, разработана на основе минерального базового масла, загущенная литиевым мылом для подшипников скольжения, качения автомобилей, механизмов, устройств, конвейерных установок, строительной техники и т.д. работающих при высоких температурах. Стабильность к вытеканию, защита от коррозии и ржавчины.

RAVENOL Hot Red Grease HRG3 может применяться в качестве универсальной смазки в промышленности и для автомобилей. Особо подходит для смазывания подшипников грузовых автомобилей и высоко оборотистых подшипников.

Купить

Артикул: **1340122-100**
Код поиска: **4014835844698**

253 р.

0,1 л

0,4 л

1 л

5 л

10 л

15 л

25 л

180 л

- Универсальность использования
- Защиту от износа
- Механическую и химическую стабильность
- Защиту от коррозии
- Отличное прилипание к металлическим поверхностям
- Стойкость к окислению и старению
- Хорошую прокачиваемость даже при низких температурах

[Правила промывки при переходе на RAVENOL](#)[Страница продукта на \[ravenol.de\]\(http://ravenol.de\)](#)

Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		Красный	
Тип загустителя		Литиевое мыло	
Класс NLGI		3	
Классификация		КРЗР-25	DIN 51502
Рабочая температура (max +200°C)	°C	-25 /+ 160	DIN 51825
Пенетрация за 60 циклов при 25°C	мм/10	220 - 250	ISO 11007
Температура каплепадения	°C	< 260	DIN ISO 2176
Тест на коррозию меди при 150 °C	степень коррозии	1	DIN 51811
Тест защиты от коррозии SKF Emscor, дистиллированная вода		0	DIN 51802
Нагрузка ОК по Тимкену	фунт	50	
Нагрузка сваривания VKA		2 600 - 2 800	DIN 51350T4
Вязкость базового масла при 40°C примерно	мм²/с	150	DIN 51562

[Сгенерировать описание в формате PDF](#)

Актуальные продукты

0,1 л: 1340122-100-04-999 / 4014835844698
0,4 л: 1340122-400-04-999 / 4014835756649
1 л: 1340122-001-03-999 / 4014835756618
5 л: 1340122-005-03-999 / 4014835756656
10 л: 1340122-010-03-999 / 4014835756632
15 л: 1340122-015-03-999 / 4014835756663
25 л: 1340122-025-03-999 / 4014835756670
180 л: 1340122-180-03-999 / 4014835756687

Равенол Руссланд © 2013-20

[Политика обработки персональных данных](#)

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

[Сводная ведомость по охране труда \(DOC, 30.2 Kb\)](#) [Перечень мероприятий по охране труда \(PDF, 1.00 Mb\)](#) [Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда \(PDF, 2.20 MB\)](#) [Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 216 KB\)](#)

Номер сертификата
соответствия стандарту ISO
14001:2015 RU003196
(Bureau Veritas)



Номер сертификата
соответствия стандарту ISO
9001:2015 RU003195 (Bureau
Veritas)



Номер сертификата
соответствия DUNS
компании «ООО Равенол
Руссланд» 68-326-2490



Политика в области
качества и экологии