

# Информация о продукции

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ ASHLAND CONSUMER MARKETS, КОММЕРЧЕСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ASHLAND INC.



Смазки - Моторное масло - Моторные масла для легковых автомобилей

Версия: 052/03b

## SynPower™ Xtreme MST C3 Motor Oil SAE 5W-40

**Синтетическое моторное масло с низким уровнем SAP для легковых автомобилей с технологией продления срока службы и превосходной защитой – для новейших двигателей Mercedes-Benz и других дизельных двигателей стандарта Euro IV и Euro V, оснащенных противосажевыми фильтрами и/или трехкомпонентными каталитическими нейтрализаторами**

Масло SynPower Xtreme MST C3 SAE 5W-40 можно использовать в современных бензиновых и дизельных двигателях Mercedes-Benz, BMW, GM Dexos 2 с увеличенным интервалом замены масла, оно обеспечивает прекрасную защиту даже в экстремальных условиях.

### Сертификаты/уровни эффективности

SAE 5W-40
API SM, SN/CF
ACEA C3-10
Пригодно для использования в двигателях, для которых рекомендована спецификация ACEA A3/B4-04*
BMW LL-04
Ford WSS-M2C917-A
MB-Approval 229,51
Porsche A-40
Renault RN0700, RN0710
Одобрено по стандарту VW Standard 502.00 / 505.00 / 505.01
Рекомендовано для использования в случаях, когда указана спецификация Fiat 9.55535.S2.
Рекомендовано GM Dexos 2 GB2E0310103

\*Кроме случаев использования дизельного топлива с содержанием серы более 0,5%.

### Области применения

Синтетическое моторное масло премиум-класса с низким уровнем SAP для дизельных двигателей Mercedes-Benz и других двигателей стандарта Euro IV и V, оснащенных фильтром DPF (противосажевый фильтр) и/или системой TWC (трехкомпонентный каталитический нейтрализатор).

Пригодно для двигателей CDI, оснащенных системами EGR и DPF, с увеличенным до 30 000 км интервалом замены масла.

Обеспечивает прекрасную защиту даже в экстремальных условиях.

Пригодно для дизельных двигателей стандарта Euro IV и Euro V.

Пригодно для легковых автомобилей с экологичными системами доочистки отработанных газов, такими как EGR и TWC.

Можно использовать в современных бензиновых и дизельных двигателях GM, MB и BMW. Кроме дизельных двигателей GM Duramax, для которых требуется моторное масло API CJ-4.

### Особенности и преимущества

#### Превосходная защита

Благодаря использованию синтетических базовых масел SynPower Xtreme MST C3 5W-40 борется с тремя основными причинами поломок двигателя – перегрев, отложения и износ.

#### Увеличенный интервал замены

Пригодно для увеличенных интервалов замены в соответствии со спецификациями Mercedes-Benz и BMW.

#### Экономия топлива

Увеличенная экономия топлива по сравнению с обычным маслом.

#### Холодный пуск

Продукт имеет низкую температуру застывания, что облегчает холодный пуск.

#### Защита от износа

Превосходная защита от износа увеличивает срок службы двигателей и DPF.

#### Чистый двигатель и окружающая среда

Формула с низким показателем SAPS (сульфатированная зола, фосфор и сера) предотвращает образование отложений в противосажевых фильтрах и снижает выбросы отработавших газов.



# Информация о продукции

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ ASHLAND CONSUMER MARKETS, КОММЕРЧЕСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ASHLAND INC.

## Здравоохранение и безопасность

При условии правильного использования данный продукт не представляет значительной угрозы здоровью и безопасности. Паспорт безопасности вещества (MSDS) предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу <http://msds.ashland.com>

## Защита окружающей среды

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

## Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Valvoline™, однако могут возникать отличия в характеристиках.

<b>SynPower Xtreme MST C3</b>	
<b>Степень вязкости по SAE</b>	5W-40
<b>Вязкость, мм<sup>2</sup>/с при 100 °С.</b> ASTM D-445	14.1
<b>Вязкость, мм<sup>2</sup>/с при 40 °С.</b> ASTM D-445	83.9
<b>Индекс вязкости</b> ASTM D-2270	171
<b>Вязкость, мПа/с -30°С.</b> ASTM D-5293	<6600
<b>Общая щелочность, мг КОН/г</b> ASTM D-2896	7.5
<b>Температура застывания, °С</b> ASTM D-5950	-39
<b>Удельная плотность при 15,6°С.</b> ASTM D-4052	0.851
<b>Температура вспышки, сертификат соответствия, °С.</b> ASTM D-92	240

**Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Европа**

## People Who Know Use Valvoline™

Обслуживая более 100 стран по всему миру, Valvoline является ведущим участником рынка, дистрибьютором и производителем высококачественных автомобильных и промышленных продуктов и услуг. Ассортимент продукции включает автомобильные смазочные материалы, в том числе MaxLife™ – первое моторное масло, специально предназначенное для автомобилей с большим пробегом; трансмиссионные жидкости; редукторные масла; гидравлические смазки; автомобильные химические вещества; специальные продукты; консистентные смазки и продукты для систем охлаждения.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Valvoline обращайтесь на веб-сайт [www.valvolineurope.com](http://www.valvolineurope.com)

## Автор:

AdG

Заменяемый документ – 052/02b

\*Товарный знак третьей стороны ™ Товарный знак компании Ashland или ее филиалов, зарегистрированный в различных странах © Ashland, 2014

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ashland Inc. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.