



Gulf DCT Fluid

Трансмиссионное масло для DCT коробок

Описание

Gulf DCT Fluid высокопроизводительное полностью синтетическое, продлевающее срок службы коробки передач, трансмиссионное масло. Специально разработано для использования в DCT (роботизированная коробка передач с двойным сцеплением) трансмиссиях последнего поколения группы VAG. Разработано для быстрого и спортивного переключения передач.

Спецификации, допуски и технические характеристики

Соответствует следующим спецификациям		
VW TL 521 82		
BMW EU 83 22 2 148 578; BMW EU 83 22 2 148 579;		
Ford WSS M2C936A;		
Volvo 116838		
Технические характеристики		
Параметр	ASTM метод	Показатель
Вязкость @ 40 °C, cSt	D 445	29,5
Вязкость @ 100 °C, cSt	D 445	7,0
Индекс вязкости	D 2270	215
Температура вспышки, °C	D 92	>190°C
Температура застывания, °C	D 97	<-54°C
Плотность @ 15°C, kg/m ³	D 4052	861

Эксклюзивный дистрибьютор на территории России: Группа компаний OEM-OIL
Телефон опт: +7 (495) 231-39-59, +7 (495) 724-81-90

Properties mentioned above are typical only and minor variations, which do not affect the product performances, are to be expected in normal manufacturing. The above information is based on past history of the grade only and must not be construed as a guarantee of performance. Follow equipment manufacturer's recommendations for performance level and viscosity grade. The Material Safety Data Sheet for this product is available from your nearest Gulf Distributor.

Gulf Oil International

The information contained herein is believed to be correct at time of publication. No warranty expressed or implied is given concerning the accuracy of the information or the suitability of the products. Gulf Oil International reserves the right to modify and change its products and specifications without prior notice.

www.gulfoiltd.com