



Gulf Ecotchno 0W-20

Полностью синтетическое моторное масло для легковых автомобилей

Серия Gulf Ecotchno выполняет строгие требования стандартов экономии топлива ILSAC для современных двигателей с повышенными требованиями к экономии топлива. Разработано на основе высококачественного базового масла ПАО с применением технологии полного синтеза PAO + VHVI применяется для гибридных двигателей, эко-автомобилей, которые являются двигателями последнего поколения по экономии топлива. Удовлетворяет требования ведущих автопроизводителей, независимо от того предназначены они для внутреннего рынка или для импорта.

Экономии топлива при высокой производительности

Исключительная защита двигателя при высокой температуре, защита от износа металлических поверхностей, прочная масляная пленка при различных условиях эксплуатации.



Уменьшает повреждение катализатора, поддерживает функцию очистки выхлопных газов в течение длительного периода времени.



СТАНДАРТЫ: API SN и ILSAC GF-5.



Вязкость 0W-20 применяется для двигателей эко-автомобилей и гибридных транспортных средств, и это показывает

высокий уровень экономии топлива. Улучшение характеристик масла на 0,5% (по сравнению с GF-4).

ВНИМАНИЕ: не применяйте масло с вязкостью 0W-20 если это не прописано в инструкции к вашему автомобилю.

Спецификации, допуски и технические характеристики

Класс вязкости по SAE	0W-20
API	SN / GF-5
Плотность, г/см ³	0,847
Вязкость кинематическая, мм ² /с,	
40 °C	46.00
100 °C	8,70
Индекс вязкости	171
Температура застывания, °C	-45,0

Эксклюзивный дистрибьютор на территории России: Группа компаний OEM-OIL

Телефон опт: +7 (495) 231-39-59, +7 (495) 724-81-90

E-mail: info@gulflubricants.ru

Сайт: www.gulflubricants.ru



Щелочное число, мгКОН/g	9,1
Температура вспышки, °C	234