



Gulf Ecotechno 5W-40

Полностью синтетическое моторное масло для легковых автомобилей

Серия Gulf Ecotechno выполняет строгие требования стандартов экономии топлива ILSAC для современных двигателей с повышенными требованиями к экономии топлива. Разработано на основе высококачественного базового масла ПАО с применением технологии полного синтеза PAO + VHVI применяется для гибридных двигателей, эко-автомобилей, которые являются двигателями последнего поколения по экономии топлива. Удовлетворяет требования ведущих автопроизводителей, независимо от того предназначены они для внутреннего рынка или для импорта.

Экономии топлива при высокой производительности

Исключительная защита двигателя при высокой температуре, защита от износа металлических поверхностей, прочная масляная пленка при различных условиях эксплуатации.



СТАНДАРТЫ: API SN и ILSAC GF-5.

Спецификации, допуски и технические характеристики

Класс вязкости по SAE	5W-40
API	SN / GF-5
Плотность, г/см ³	0,850
Вязкость кинематическая, мм ² /с,	
40 °C	92,76
100 °C	15,43
Индекс вязкости	165
Температура застывания, °C	-40,0
Щелочное число, mgKOH/g	9,2
Температура вспышки, °C	218

Эксклюзивный дистрибьютор на территории России: Группа компаний OEM-OIL

Телефон опт: +7 (495) 231-39-59, +7 (495) 724-81-90

E-mail: info@gulflubricants.ru

Сайт: www.gulflubricants.ru