



## Gulf Formula CFE

### Синтетическое моторное масло для легковых автомобилей

#### Описание

**Gulf Formula CFE** полностью синтетическое моторное масло для легковых автомобилей, разработанное на основе технологии каталитического гидрокрекинга и совместима со всеми системами, обеспечивающими экономию топлива. Разработано на основе синтетического базового масла высокого качества с добавлением специального комплекса присадок, соответствующего требованиям по среднему содержанию золы, фосфора и серы **mid SAPS (Sulphated Ash, Phosphorous & Sulphur)**. Специально разработано для всех современных бензиновых двигателей с турбонаддувом легковых автомобилей, внедорожников, легких грузовиков и дизельных двигателей с сажевым фильтром DPF. Обеспечивает исключительную чистоту двигателя и защиту от износа, снижает образование отложений, что обеспечивает высокую производительность двигателя. Официально одобрено Mercedes Benz - MB 229.52.

#### Особенности и преимущества

- Отличная производительность и защита компонентов двигателя.
- Современная технология mid SAPS, снижающая загрязнение трехкомпонентного катализатора TWC (Three Way Catalyst) и увеличивает срок службы после обслуживания современных легковых автомобилей.
- Применение современной технологии в присадках обеспечивает экономию топлива
- Низкое содержание золы снижает образование частиц в сажевом фильтре
- Активные очищающие компоненты снижают образование отложений на поршне и шлама, увеличивая срок службы двигателя
- Отличные свойства при низких температурах и при холодном пуске соответственно, защищает от износа при старте

#### Применение

- Все бензиновые и дизельные двигатели в автомобилях Mercedes, соответствующие стандартам Euro 6 & Euro 5 по эмиссии выхлопных газов и требующие применения масел уровня качества mid SAPS по требованиям MB 229.52.
- Современные легковые автомобили, внедорожники, легкие грузовики и минивэны, как с

бензиновыми, так и с дизельными двигателями, требующие применения масел уровня качества , API SN и ACEA C2/C3.

Эксклюзивный дистрибьютор на территории России: Группа компаний OEM-OIL

Телефон опт: +7 (495) 231-39-59, +7 (495) 724-81-90

E-mail: [info@gulflubricants.ru](mailto:info@gulflubricants.ru)

Сайт: [www.gulflubricants.ru](http://www.gulflubricants.ru)



## Спецификации, допуски и технические характеристики

Соответствует следующим спецификациям		5W-30
ACEA C2/C3		X
API SN		X
MB 229.51, 229.31		X
PSA B71 2290, dexos™ 2		X
<b>Допуски</b>		
MB 229.52		X
<b>Технические характеристики</b>		
Параметр	ASTM метод	Показатель
Вязкость @ 100 °C, cSt	D 445	12.2
Индекс вязкости	D 2270	125
Температура вспышки, °C	D 92	230
Температура застывания, °C	D 97	-36
Общее щелочное число TBN, mg KOH/g	D 2896	7.1
Плотность @ 20°C, Kg/l	D 1298	0.850
Сульфатная зольность, %wt	D 874	0.77
Фосфор, % масс.доля	D 4927	0.075

Эксклюзивный дистрибьютор на территории России: Группа компаний OEM-OIL

Телефон опт: +7 (495) 231-39-59, +7 (495) 724-81-90

E-mail: [info@gulflubricants.ru](mailto:info@gulflubricants.ru)

Сайт: [www.gulflubricants.ru](http://www.gulflubricants.ru)