



Gulf Formula GVX 5W-30

Моторное масло для легковых автомобилей

Описание

Gulf Formula GVX 5W-30 - новейшее синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, малотоннажных грузовых автомобилей и микроавтобусов. Специально разработано в соответствии с требованиями всей линейки легковых автомобилей, выпускаемых концерном Volkswagen. Основа из высококачественных селективных базовых масел и новейший пакет присадок с низким содержанием сульфатной золы, серы и фосфора (SAPS), делают его совместимым с большинством систем очистки выхлопных газов, таких как сажевые фильтры или каталитические нейтрализаторы. Применение этого масла позволяет не только продлить срок службы систем очистки выхлопных газов в новейших автомобилях с бензиновыми и дизельными двигателями, но и эксплуатировать двигатели с увеличенными межсервисными интервалами.

Особенности и преимущества

- Пакет присадок с низким содержанием сульфатной золы, серы и фосфора (SAPS) снижает забиваемость сажевого фильтра и разрушающее воздействие выхлопных газов на каталитический нейтрализатор
- Высокая термоокислительная стабильность масла и активные моющие присадки уменьшают образование нагара и шламовых отложений и способствуют продлению срока службы, как самого масла, так и двигателя
- Прекрасная низкотемпературная текучесть облегчает запуск двигателя зимой и защищает двигатель от износа во время «холодного запуска»

Применение

- Рекомендовано для всех бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей Volkswagen (включая модели с нормами выбросов Евро 4 и Евро 5), требующих применения масел по спецификации VW 507.00, 504.00 для увеличенного межсервисного интервала
- Особо рекомендовано для последнего поколения легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков (как с дизельными, так и с бензиновыми двигателями) оснащенных новейшими системами снижения токсичности выхлопных газов, и требующими применения масел ACEA A3/B4, MB 229.51 и BMW Longlife-04

Примечание: не подходит для применения в ранних версиях двигателей VW R5 (для легких грузовиков) и V10 (SUV-Touareg выпуска до 21 недели 2006г.)

Спецификации, допуски и технические характеристики

Эксклюзивный дистрибьютор на территории России: Группа компаний OEM-OIL

Телефон опт: +7 (495) 231-39-59, +7 (495) 724-81-90

E-mail: info@gulflubricants.ru

Сайт: www.gulflubricants.ru



Спецификации, допуски и технические характеристики

Соответствует следующим спецификациям		5W-30
ACEA A3		X
Допуски		
Одобрено согласно VW Standard 507 00 и 504 00		X
Porsche C30		X
MB 229.51, BMW Longlife-04		X
Технические характеристики		
Параметр	ASTM метод	Показатель
Вязкость @ 100 °C, cSt	D 445	11.64
Индекс вязкости	D 2270	169
Температура вспышки, °C	D 92	234
Температура застывания, °C	D 97	-45
Плотность @ 15°C, кг/л	D 1298	0.850
Сульфатная зольность, % масс.доля	D 874	0.68
Фосфор, % масс.доля	D 4927	0.076
Сера, % масс.доля	D 4927	0.224

Эксклюзивный дистрибьютор на территории России: Группа компаний OEM-OIL

Телефон опт: +7 (495) 231-39-59, +7 (495) 724-81-90

E-mail: info@gulflubricants.ru

Сайт: www.gulflubricants.ru