



Gulf Gear MZ

SAE 80W

Высококачественное трансмиссионное масло для широкого спектра автомобильных трансмиссий. Основано на высококачественном минеральном базовом масле и пакете присадок, обеспечивающем надежную защиту деталей трансмиссии в условиях нерегулярных ударных нагрузок и высокого рабочего давления.

Особенности и преимущества

Высокая окислительная стабильность масла уменьшает образование осадка и твердых отложений, тем самым способствуя более длительному сроку службы подшипников и деталей трансмиссии

Эффективная защита от образования ржавчины и коррозии снижает износ деталей и продлевает срок их службы

Хорошие противопенные свойства гарантируют стабильность толщины масляной пленки и надежное смазывание деталей

Хорошая низкотемпературная текучесть масла снижает износ деталей и обеспечивает легкий старт в условиях низких температур окружающей среды

Отличная совместимость с эластомерами сводит к минимуму возможность протечки или нарушения герметичности трансмиссий

Применение

Тяжелонагруженные механические трансмиссии и мосты, для которых требуется масло API GL-4

Дорожные легковые автомобили, микроавтобусы, легкие и тяжелые грузовики, автобусы

Внедорожная техника и оборудование используемая в строительстве, горнодобывающей промышленности и сельском хозяйстве

Примечание: не подходит для автоматических коробок передач

Типовые характеристики

Плотность при 20 °C, г/мл (ASTM D 4052)	0,888
Вязкость при 40 °C, мм ² /с (ASTM D 7042)	82.1
Вязкость при 100 °C, мм ² /с (ASTM D 7042)	9.9
Вязкость по Брукфилду, при -26 °C (ASTM D 2983)	80600
Индекс вязкости (ASTM D 2270)	100
Температура вспышки, °C (ASTM D 92)	210
Температура застывания, °C (ASTM D 97)	-30

Стандарты и допуски

Соответствует: API GL-4; US MIL-L-2105

Официально одобрено: MB 235.5; ZF TE-ML 02B/17A; MAN 341 Type Z-2

Эксклюзивный дистрибьютор на территории России: Группа компаний OEM-OIL

Телефон опт: +7 (495) 231-39-59, +7 (495) 724-81-90

E-mail: info@gulflubricants.ru

Сайт: www.gulflubricants.ru



Произведено:

Gulf Oil Nederland B.V.

Ambachtsweg 31, Netherland

Эксклюзивный дистрибьютор на территории России: Группа компаний OEM-OIL

Телефон опт: +7 (495) 231-39-59, +7 (495) 724-81-90

E-mail: info@gulflubricants.ru

Сайт: www.gulflubricants.ru