



Gulf Hybrid 0W-20

Полностью синтетическое моторное масло

Gulf Hybrid специально разработанное моторное масло для гибридных двигателей. Обеспечивает исключительную защиту двигателя и хорошую текучесть при низких температурах.

Температура потери текучести ниже минус 45°C гарантирует бесперебойную эксплуатацию при экстремально низких температурах окружающей среды.

Базовые масла высокого качества и технология VHVI обеспечивают экономию топлива зимой.

Обеспечивает хороший «холодный» старт, наличие органического молибдена в качестве модификаторов трения гарантирует отличные смазочные свойства, уменьшение трения и экономию топлива.

Уникальная рецептура Gulf Hybrid включает в состав дополнительный молибден, сочетание его с органическим молибденом обеспечивает исключительную экономию топлива и высокую производительность гибридных двигателей, снижение трения при любом диапазоне температур, включая холодный пуск.

Превосходная низкотемпературная текучесть и снижение трения при различных диапазонах температур – исключительные свойства Gulf Hybrid.

Примечание:

не может быть использовано для дизельных двигателей и LPG.

Спецификации, допуски и технические характеристики

Класс вязкости по SAE	0W-20
Плотность, г/см ³	0,849
Вязкость кинематическая, мм ² /с,	
40 °C	43,04
100 °C	8,26
Индекс вязкости	171
Температура застывания, °C	-50
Щелочное число, mgKOH/g	8.8
Температура вспышки, °C	228
HTHS вязкость, cP	2,65

Эксклюзивный дистрибьютор на территории России: Группа компаний OEM-OIL

Телефон опт: +7 (495) 231-39-59, +7 (495) 724-81-90

E-mail: info@gulflubricants.ru

Сайт: www.gulflubricants.ru