Gulf Multi G

моторное масло для легковых автомобилей, совместимое с катализаторами

Описание

Gulf Multi G – серия моторных масел для двигателей легковых автомобилей, специально разработанная для бензиновых двигателей предыдущих поколений, а также для дизельных двигателей легких грузовиков. Данная серия масел производится на основе высококачественного минерального базового масла с добавлением специального комплекса присадок, что обеспечивает наилучшую защиту двигателя. Gulf Multi G разработано в соответствии с требованиями API (American Petroleum Institute) SF/CD и выпускается в 5 классах вязкости SAE 15W-40, SAE 20W-40, SAE 20W-50, SAE 20W-60 & 25W-60.

Особенности и преимущества

- хорошая термоокислительная стабильность, которая минимизирует нагар и появление отложений
- эффективные ингибиторы ржавчины замедляют появление коррозии в критических частях двигателя
- износоустойчивая технология минимизирует износ двигателя и уменьшает расходы на обслуживание
- хорошие постоянные эксплуатационные качества гарантируют эффективную смазку даже при высоких нагрузках и рабочих температурах

Применение

- рекомендовано для использования в легковых автомобилях, легкогрузных автомобилях и фургонах с безнаддувными двигателями и дизельных двигателях малой мощности, для которых рекомендовано масло API CD/SF,
- подходит для круглогодичного использования в широком диапазоне температур и обеспечивает беспроблемную работу

Спецификации, допуски и типовые характеристики

Спецификации		**15W-40**	**20W-40**	**20W-50**	**20W-60**	**25W-60**
API SF		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
API CD		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
Типовые характеристики						
SAE класс вязкости	**ASTM**	**Показатели**				
Вязкость @ 100 ºC, cSt	D 445	14.20	14.10	18.60	23.70	24.4
Индекс вязкости	D 2270	130	110	125	135	117
Температура вспышки, ºC	D 92	220	236	238	238	242
Температура застывания, ºC	D 97	-27	-24	-21	-21	-21
Щелочное число TBN, mg KOH/g	D 2896	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Плотность @ 20ºC, Kg/l	D 1298	0.898	0.897	0.887	0.899	0.892
Сульфатная зольности, %wt	D 874	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

Эксклюзивный дистрибьютор на территории России: Группа компаний OEM-OIL
Телефон опт: +7 (495) 231-39-59, +7 (495) 724-81-90
E-mail: info@gulflubricants.ru
Сайт: www.gulflubricants.ru