



Gulf Super Tractor Oil Universal *высококачественное универсальное тракторное масло STOU для сельскохозяйственной техники*

Описание

Gulf Super Tractor Oil Universal серия минеральных тракторных моторных масел класса STOU (Универсальное Тракторное Масло), разработанное для использования в двигателях и трансмиссиях современной мобильной, сельскохозяйственной, строительной и карьерной техники. Применение новейшего пакета присадок позволяет использовать это масло как в турбированных, так и атмосферных дизельных двигателях; а также в качестве трансмиссионного масла в широком температурном диапазоне и высоких ударных нагрузках. В серию входят масла вязкостью SAE 10W-30, 10W-40, 15W-30, 15W-40, 20W-40 и 20W-50 и перекрывают потребности практически любой сельскохозяйственной техники.

Особенности и преимущества

- Многофункциональность применения этого масла делает его удобным универсальным продуктом, упрощает обслуживание техники и снижает риск нецелевого применения смазочных масел.
- Высокие показатели термоокислительной стабильности, а также, эффективные моюще-диспергирующие компоненты в составе масла предотвращают образование нагара в камере сгорания двигателей и твердых отложений на смазываемых поверхностях.
- Надежная защита компонентов двигателя трансмиссий, коробок передач, подшипников от задиров, механического износа и коррозии.
- Обеспечивает плавную, без рывков, работу гидравлических систем.
- Хорошие низкотемпературные характеристики обеспечивают меньший износ и лучшую работу гидравлических систем в холодное время года.

Применение

- Рекомендовано для применения в дизельных и бензиновых двигателях, традиционных механических трансмиссиях, коробках передач с переключением под нагрузкой, гидростатических трансмиссиях, гидравлических системах, мостах, системах рулевого управления с гидроусилителем и некоторых тормозных системах сельскохозяйственной техники

Дополнительная информация: содержит 82% нефтепродуктов.

Эксклюзивный дистрибьютор на территории России: Группа компаний OEM-OIL

Телефон опт: +7 (495) 231-39-59, +7 (495) 724-81-90

E-mail: info@gulflubricants.ru

Сайт: www.gulflubricants.ru



Спецификации, допуски и технические характеристики

SAE класс вязкости 20W-50		10W-30	10W-40	15W-30	15W-40	20W-40	
Спецификации							
API CF-4, CE, CF, SF		X	X	X	X	X	X
API GL-4		X	X	X	X	X	X
Massey Ferguson MF 1145, 1144		X	X	X	X	X	X
Massey Ferguson MF 1139		X		X			
John Deere J 27C		X			X		
Ford M2C 159B		X		X		X	X
Allison C-4, ZF TE ML 06B, 07B		X	X	X	X	X	X
Допуски							
Massey Ferguson MF 1145 X							
Технические характеристики							
Параметр	ASTM метод	Показатель					
Вязкость @ 100 °C, cSt	D 445	10.5	14.1	10.9	14.5	14.6	17.1
Индекс вязкости	D 2270	139	150	125	138	116	123
Температура вспышки, °C	D 92	220	230	226	232	236	242
Температура застывания, °C	D 97	-36	-36	-33	-33	-30	-27
TBN, mg KOH/g	D 2896	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	10.6
Плотность @ 20°C, Kg/l	D 1298	0.879	0.876	0.8886	0.8868	0.8964	0.8997

Эксклюзивный дистрибьютор на территории России: Группа компаний OEM-OIL

Телефон опт: +7 (495) 231-39-59, +7 (495) 724-81-90

E-mail: info@gulflubricants.ru

Сайт: www.gulflubricants.ru