



## Gulf Superfleet Supreme

### Моторное масло для коммерческого транспорта

#### Описание

**Gulf Superfleet Supreme** серия высококачественных моторных масел для современных дизельных двигателей грузовых автомобилей, в том числе оснащенных системой рециркуляции выхлопных газов (EGR). Соответствует новейшим требованиям всех основных Европейских, Американских и Японских автопроизводителей. Обеспечивает отличную защиту и увеличенный срок службы двигателей, работающих на дизельном топливе как с высоким, так и с низким содержанием серы. Выпускается в вязкостях SAE 10W-30 и SAE 10W-40 (полусинтетическое), SAE 15W-40, SAE 20W-50 (минеральные).

#### Особенности и преимущества

- Высокая термоокислительная стабильность уменьшает образование шлама и предотвращает сгущение масла
- Отличная двиговая стабильность поддерживает стабильные вязкостные характеристики и смазывающие способности масла в широком диапазоне температур, благодаря чему достигается снижение износа деталей двигателя и меньший расход масла
- Превосходная защита от коррозионного износа помогает в поддержании надежности двигателя, а высокая стабильность щелочного числа снижает негативное воздействие выхлопных газов и способствует увеличению срока службы масла
- Щелочное число минимизирует вредное воздействие выхлопных газов и увеличивает срок службы масла

#### Применение

- Рекомендовано к использованию во всех дизельных двигателях (как с турбонаддувом, так и без него) тяжелой техники дорожного применения, включая двигатели, оснащенные системой рециркуляции выхлопных газов и соответствующие требованиям по эмиссии выхлопных газов US 2004 (введены в 2002 году)
- Особо рекомендовано для дизельных двигателей, отвечающих стандартам Евро4, для которых не требуется масло с низким содержанием сульфатной золы, серы и фосфора, а также, для высоконагруженных дизельных двигателей стандарта Евро 3 и ниже, использующихся в горнодобывающей, сельскохозяйственной и строительной технике внедорожного применения
- Для тяжело нагруженных двигателей горной, строительной, сельскохозяйственной и другой внедорожной техники

**Дополнительная информация:** 10W-30/10W-40 не содержат нефтепродукты, 15W-40/20W-50 82%

*Эксклюзивный дистрибьютор на территории России: Группа компаний OEM-OIL*

*Телефон опт: +7 (495) 231-39-59, +7 (495) 724-81-90*

*E-mail: [info@gulflubricants.ru](mailto:info@gulflubricants.ru)*

*Сайт: [www.gulflubricants.ru](http://www.gulflubricants.ru)*



**Спецификации, допуски и типовые характеристики**

<b>Соответствует спецификациям</b>		<b>10W-30</b>	<b>10W-40</b>	<b>15W-40</b>	<b>20W-50</b>
API CI-4; ACEA E7; Global DHD-1			<b>X</b>	<b>X</b>	
API CH-4, CG-4, CF-4, SL				<b>X</b>	
API CI-4, CH-4, SL, Cummins CES 20078					<b>X</b>
Cummins CES 20071, 20072, 20076 ; Deutz DQC III				<b>X</b>	
Mack EO-M Plus ; Cummins CES 20077, 20078 ; Cat ECF-1a			<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>Допуски</b>					
API CI-4/SL		<b>X</b>		<b>X</b>	
API CI-4		<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>
Cummins CES 20076, 20077, 20078				<b>X</b>	
Cummins CES 20077, 20078			<b>X</b>		
MB-Approval 228.3; Volvo VDS-3; Mack EO-N; Renault RLD-2; MAN M 3275; MTU Oil Category 2			<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>Типовые характеристики</b>					
<b>Параметр</b>	<b>ASTM</b>	<b>Показатель</b>			
Вязкость @ 100 °C, cSt	D 445	12.2	14.50	14.50	18.5
Индекс вязкости	D 2270	144	150	135	123
Температура вспышки, °C	D 92	213	225	230	222
Температура застывания, °C	D 97	-33	-39	-27	-27
Щелочное число TBN, mg KOH/g	D 2896	10.0	11.0	11.0	10.2
Плотность @ 20°C, Kg/l	D 1298	0.88	0.88	0.887	0.89
Сульфатная зольность, wt%	D 874	1.49	1.45	1.45	1.42

*Эксклюзивный дистрибьютор на территории России: Группа компаний OEM-OIL*  
 Телефон опт: +7 (495) 231-39-59, +7 (495) 724-81-90  
 E-mail: [info@gulflubricants.ru](mailto:info@gulflubricants.ru)  
 Сайт: [www.gulflubricants.ru](http://www.gulflubricants.ru)