



Gulf Superfleet ULD 10W-40 **Синтетическое моторное масло для** **тяжелонагруженных дизельных двигателей**

Описание

Gulf Superfleet ULD 10W-40 синтетическое моторное масло для тяжелонагруженных двигателей, обеспечивающее защиту дизельных двигателей, особенно в экстремальных условиях эксплуатации. Разработано с применением специального комплекса присадок, обеспечивающего защиту от загустения, образования отложений и шлама, коррозии особенно в режимах «удлиненных интервалов замены». Gulf Superfleet ULD 10W-40 рекомендуется для большинства дизельных двигателей Euro IV & Euro V (без сажевого - DPF), а также для двигателей Euro VI Scania.

Особенности и преимущества

- контроль за образованием отложений, что сохраняет чистоту двигателя и снижает эксплуатационные расходы
- защита от заклинивания и износа, что увеличивает срок службы двигателя
- защита от загустевания масла и отличный показатель по щелочному числу, что обеспечивает удлиненные интервалы замены.
- Высокий индекс вязкости обеспечивает работу в широком диапазоне температур
- Хорошая низкотемпературная текучесть масла снижает износ деталей и обеспечивает легкий старт в условиях низких температур окружающей среды.
- Высокая устойчивость к сдвигу с низкой испаряемостью помогает снизить риски по вязкостным характеристикам и сократить расход масла даже при экстремальных условиях эксплуатации.

Применение

- рекомендуется для большинства дизельных двигателей Euro IV & Euro V (без сажевого - DPF), а также для двигателей Euro VI Scania.
- рекомендуется для городского и внедорожного режимов эксплуатации, если требуется применение масла такого уровня качества.
- также подходит для двигателей предыдущих поколений, норм ниже Euro IV.



Спецификации, допуски и технические характеристики

Соответствует следующим спецификациям		10W-40
ACEA E4, E7		X
Scania LDF-3; MB 235.27; Deutz DQC III-10		X
RVI RD-2/RLD/RLD-2/RXD		X
Допуски		X
MB-Approval 228.5; MAN M 3277		X
Volvo VDS-3; Mack EO-N; Renault VI RLD-2		X
Технические характеристики		
Параметр	ASTM метод	Показатель
Вязкость @ 100 °C, cSt	D 445	13,0
Индекс вязкости	D 2270	150
Температура вспышки, °C	D 92	225
Температура застывания, °C	D 97	-42
TBN, mg KOH/g	D 1298	15,9
Плотность @ 15°C, Kg/l	D 1298	0.865
Сульфатная зольность, %мас.доля	D 874	1,86

Эксклюзивный дистрибьютор на территории России: Группа компаний OEM-OIL

Телефон опт: +7 (495) 231-39-59, +7 (495) 724-81-90

E-mail: info@gulflubricants.ru

Сайт: www.gulflubricants.ru