



Gulf Syngear

75W-90

Синтетическое трансмиссионное масло высшего качества для трансмиссий и мостов мобильной техники. Использование синтетических базовых масел и тщательно подобранного пакета присадок обеспечивает прекрасную окислительную стойкость масла, отличные низкотемпературные характеристики, защиту деталей трансмиссий даже при высоких нагрузках. Gulf Syngear превосходит требования и спецификации ведущих мировых автопроизводителей и может использоваться в большинстве современных легковых и грузовых автомобилей.

Особенности и преимущества

- Демонстрирует прекрасное переключение передач при любых рабочих температурах
- Обладает высокой стойкостью к окислению
- Снижает износ и задиры в шестернях даже при ударных нагрузках
- Совместимо с материалами уплотнений, что минимизирует вероятность течи масла
- Обладает прекрасными антизадирными, антикоррозионными и противопенными свойствами

Применение

Легковые и грузовые автомобили всех типов.

API GL-5/MT-1

SAE J2360

US Army MIL-PRF-2105E

Mack GO-J

Daimler AG MB 235.8 (официально одобрено)

MAN 3343 Type S (официально одобрено)

Scania STO 1:0 (Gearbox Oils) (официально одобрено)

ZF TE-ML-02B,05B,12B, 16F,17B,19C

Типовые характеристики

Плотность при 20 ⁰ С, г/мл (ASTM D 4052)	0,866
Вязкость при 40 ⁰ С, мм ² /с (ASTM D 7042)	103
Вязкость при 100 ⁰ С, мм ² /с (ASTM D 7042)	15.1
Индекс вязкости (ASTM D 2270)	154
Температура вспышки, ⁰ С (ASTM D 92)	158
Температура застывания, ⁰ С (ASTM D 97)	-51

Стандарты и допуски

Эксклюзивный дистрибьютор на территории России: Группа компаний OEM-OIL

Телефон опт: +7 (495) 231-39-59, +7 (495) 724-81-90

E-mail: info@gulflubricants.ru

Сайт: www.gulflubricants.ru



Произведено:

Gulf Oil Nederland B.V.

Ambachtsweg 31, Netherland

Эксклюзивный дистрибьютор на территории России: Группа компаний OEM-OIL

Телефон опт: +7 (495) 231-39-59, +7 (495) 724-81-90

E-mail: info@gulflubricants.ru

Сайт: www.gulflubricants.ru