



Gulf Syngear FE 75W-80

трансмиссионное масло, обеспечивающее экономию топлива

Описание

Gulf Syngear FE 75W-80 - термически стабильное, полностью синтетическое трансмиссионное масло увеличенного срока службы (Long life), обеспечивающее снижение расхода топлива, разработанное для различных типов синхронизаторов, в том числе карбоновых. Произведено на основе базовых синтетических масел и современных присадок, обеспечивающих надежную защиту деталей трансмиссии. Обладает превосходными смазывающими свойствами, использование новейших технологий в разработке присадок снижает уровень трения. Отличные показатели термоокислительной стабильности позволяют сохранять детали трансмиссии в чистоте, обеспечивают защиту от коррозии и ржавчины, позволяя увеличивать интервалы замены. Прекрасные показатели низкотемпературной текучести и сдвиговой стабильности обеспечивают плавность переключения передач и защищают детали трансмиссии от износа даже в тяжелых условиях эксплуатации.

Особенности и преимущества

- мягкое переключение передач при любых рабочих температурах
- Обладает высокой стойкостью к окислению
- Снижает износ и задиры в шестернях даже при тяжелых нагрузках
- Совместимо с материалами уплотнений, что минимизирует вероятность течи масла
- Обладает прекрасными антизадириными, антикоррозионными и противопенными свойствами
- Задние мосты, синхронизированные и несинхронизированные механические коробки передач, требующие единого смазочного масла

Применение

- Эксклюзивно разработано для МКПП ZF с обычными синхронизаторами (агломерат и молибден), а также с углеродными синхронизаторами.
- Рекомендовано для МКПП последнего поколения, требующих применения смазочных материалов, выполняющих требования спецификаций MAN 341 Z-4, MAN 341 E-3 и Volvo 97305.
- Подходит для МКПП DAF, IVECO, Renault, требующих применения масла такого уровня качества.
- Также подходит для трансмиссий железнодорожного транспорта, требующих применения масла по спецификации ZF TE-ML 16K.
- Не рекомендуется для АКПП

Спецификации, допуски и технические характеристики

Эксклюзивный дистрибьютор на территории России: Группа компаний OEM-OIL

Телефон опт: +7 (495) 231-39-59, +7 (495) 724-81-90

E-mail: info@gulflubricants.ru

Сайт: www.gulflubricants.ru



Соответствует следующим спецификациям		75W-80
ZF TE-ML 02L / 16K		x
Volvo 97305		x
DAF, IVECO, Renault		x
Допуски		
ZF TE-ML 02L, 16K (ZF номер допуска: ZF000683)		x
MAN 341 Тур Z4, MAN 341 Тур E3		x
Технические характеристики		
Параметр	ASTM метод	Показатель
Вязкость при 100 °С, сSt	D 445	9.5
Индекс вязкости	D 2270	154
Вязкость по Брукфелдью @ -40 °С, сP	D 2983	49000
Температура вспышки, °С	D 92	240
Температура застывания, °С	D 97	-42
Плотность @ 15°С, kg/l	D 1298	0.8574

Эксклюзивный дистрибьютор на территории России: Группа компаний OEM-OIL

Телефон опт: +7 (495) 231-39-59, +7 (495) 724-81-90

E-mail: info@gulflubricants.ru

Сайт: www.gulflubricants.ru