



Gulf VTEC 5W-30

Полностью синтетическое моторное масло с добавлением Tri + Vi эстеров для VTEC двигателей HONDA

Gulf VTEC специально разработано для двигателей VTEC, на основе 100% синтетического базового масла с добавлением ПАО + эстеры, а также специального эфира, что обеспечивает хорошие свойства при «холодном» пуске, способствует уменьшению трения,

VTEC (англ. Variable Valve Timing and Lift Electronic Control) — электронная система изменения времени и хода клапанов. Используется в двигателях внутреннего сгорания фирмы Honda. Система позволяет эффективно управлять наполнением топливно-воздушной смесью камер сгорания в условиях атмосферного давления. На низких оборотах двигателя система обеспечивает экономичный режим работы, на средних — максимальный крутящий момент, на максимальных оборотах — максимальную мощность.

VTEC - фирменная разработка компании Honda, принеся ей славу строителей спортивных двигателей в гражданских автомобилях.

Gulf VTEC 5W-30 - моторное масло, специально разработанное для VTEC двигателей спортивных автомобилей.

Gulf VTEC обеспечивает длительный срок службы, стабильность индекса вязкости, улучшает топливную экономичность, хорошую низкотемпературную текучесть. Высокая термостабильность, устойчивость к окислению, прочная масляная пленка.

Кроме того, Gulf VTEC может применяться к любым двигателям с системой динамического изменения фаз газораспределения. Несмотря на то, что Gulf VTEC разработан с акцентом на автоспорте, оно может применяться если обычные автолюбители хотят исключительную экономии топлива и удлиненный интервал замены при езде на высоких скоростях, на гоночной трассе.

Спецификации, допуски и технические характеристики

Класс вязкости по SAE	5W-30
Плотность, г/см ³	0,857
Вязкость кинематическая, мм ² /с,	
40 °C	67.01
100 °C	11.97
Индекс вязкости	177
Температура застывания, °C	-50
Щелочное число, мгКОН/г	9.0
Температура вспышки, °C	270
Вязкость НТНС, сР	3.0

Эксклюзивный дистрибьютор на территории России: Группа компаний OEM-OIL

Телефон опт: +7 (495) 231-39-59, +7 (495) 724-81-90

E-mail: info@gulflubricants.ru

Сайт: www.gulflubricants.ru